

RFID超高频6dBi一体机规格书

RFID UHF 6dBi Integrated Reader



一、产品介绍

CK-6L是一款工业级、高性能、6dBi一体式UHF RFID读写设备，天线部分采用ABS工程塑胶设计，背部腔体采用全铝合金外壳设计，产品美观小巧，且防尘防水。CK-6L采用了载波消除技术和全新的防冲撞算法，电路的防雷、防浪涌设计，使其读写性能卓越、稳定、可靠，具有极强的抗干扰能力，完全可以满足各类应用的使用需求。产品提供完整软件配套开发资料，包括DEMO、SDK以及API等，方便用户开发使用。

二、产品特点

1. 适用于户外环境；工业级设计，达到防水，防尘，防雷；
2. 集成声光报警，适合需要报警的应用场合；
3. 内置高性能 6dBi 天线；兼容 ISO18000-6C/6B、GB/T29768-2013 协议；
4. 广谱跳频模式，具备超强的抗干扰能力；
5. 支持远距离读取，数据实时上传；
6. 具有丰富的通信接口；
7. 全自动管理：全自动的工具进出记录管理，省去人工扫描和录入工作的繁琐和失误可能。

三、规格参数

主要规格参数	
产品型号	CK-6L
性能参数	
频率范围	840~960 MHz
空口协议	ISO 18000-6C/EPC C1G2, ISO 18000-6B, GB/T29768-2013

RFID 主芯片	Impinj R2000
通讯方式	TCP/IP
功能特点	支持密集型读写、支持天线驻波检测功能、支持固件在线升级、支持标签 数据过滤、支持 RSSI：可感知信号的强度
RF 输出功率（端口）	33dBm±1dBm (MAX)
输出功率调节	1 dB 步进
信道占用带宽	< 200KHz
频率稳定度	≤±20ppm
读取距离	0 ~ 20m（与发射功率、天线类型、标签类型和应用环境等因素有关）
写入距离	0 ~ 10m（与发射功率、天线类型、标签类型和应用环境等因素有关）
标签识别速度	>500 次/秒
网络接口通信速率	10M/100M 自适应
RS232 接口	波特率支持 9600、19200、115200(默认)、460800 可选；
输出功率	0-33dbm
标签读取	>200 张/秒
读取距离	<8m
天线增益	6dbi
内置天线极化方式	圆极化
报警方式	声光报警
整机功耗	< 120W
物理参数	
外观尺寸	129.2*129.2*45.0mm

通讯接口	串口*1
安装方式	支架固定
电源	
电压	DC12V/5A
操作环境	
工作温度	-30℃~+85℃
工作湿度	-25℃~90%
存储温度	-45℃~+85℃

四、产品尺寸

