

专注 RFID 智能终端设备研发和制造

潜心研发、精心制造、悉心服务

超高频RFID桌面发卡器

UHF RFID Desktop Reader



一、产品介绍

CK-D2L 是一款 RFID 桌面发卡器, 采用近场天线更好的控制读取和写入范围, 极高的写入成功率, 大大提高了实用性, 适合长期作为标签写入或者桌面小型结算设备使用。提供自动写卡, 读卡 DEMO 软件, 方便客户发卡和写卡, 还可批量快速写卡, 同时还支持标签快速过滤。

二、产品特点

1. 小巧便携, 方便实际工作中使用。
2. 稳定写入: 端口最大输出 30dBm, 写入成功率高, 设备性能稳定。
3. 范围控制: 采用近场天线, 有效读取范围控制在 30cm 以内, 写入范围控制在 10cm 以内。
4. 开发便捷: 提供 C#以及 Java 开发资料
5. 通讯支持: 提供 Mini USB 通讯。

三、规格参数

主要规格参数	
产品型号	CK-D2L
性能参数	
频率范围	840~960 MHz
空口协议	ISO 18000-6C/EPC C1G2, ISO 18000-6B
内置天线极化方式	圆极化
报警方式	蜂鸣
输出功率	0~30 dBm
物理参数	
外观尺寸 (长*宽*高)	149.96mm*109.96mm*26mm

外壳材质	铝型材外框，亚克力面板
通讯接口	Mini USB
重量	0.5kg
操作环境	
工作温度	-20℃ ~ +70℃
储存温度	-40℃ ~ +85℃
工作湿度	10% ~ 95%RH 无冷凝

四、产品尺寸

