

# RFID智能高频安全门禁规格书

HF RFID Gate Reader



## 一、产品介绍

智能高频门禁是一款高性能的通道设备，设备支持符合 ISO15693 和 ISO18000-3M1 协议标准，可对于非法的图书标签进行声光报警，支持 AFI 和 EAS 检测模式。

该产品可放在室内环境，或是安全的开放式半室外环境中，采用 RFID 智能识别技术支持单通道独立工作和多通道并列工作,广泛应用于图书馆、阅览室、档案馆、智慧零售等领域。

## 二、产品特点

- 1. 支持 ISO15693 和 ISO 18000-3M1 标准
- 2. 通道宽度为 90CM 以内;
- 3. 射频功率：1-8W 可调
- 4. 集成红外传感器切割分析，实现人流量统计；
- 5. 支持多种防盗报警条件：EAS、AFI、DSFID、EAS+AFI
- 6. 集成三维全向感应技术；

## 三、规格参数

| 主要规格参数 |               |
|--------|---------------|
| 产品型号   | CK-TUH1A      |
| 性能参数   |               |
| 识别方式   | 射频识别（高频 RFID） |
| 读取距离   | 90CM 以内       |
| 触发方式   | 红外触发          |

|              |                                                            |
|--------------|------------------------------------------------------------|
| 功能           | 声光报警,三维全向感应技术, 支持噪声检测 (环境电磁干扰检测), 支持三路继电器联动输出, 一路 MOS 联动输出 |
| 安全模式         | EAS、AFI、DSFID、EAS+AFI                                      |
| 物理参数         |                                                            |
| 整机尺寸 (高*宽*深) | 1644mm*560mm*26mm                                          |
| 材质           | 钣金+亚克力                                                     |
| 通讯接口         | 网口                                                         |
| RFID         |                                                            |
| 频率范围         | 13.56MHz                                                   |
| 射频协议标准       | ISO 15693 和 ISO 18000-3M1                                  |
| 功率           | 1-8W 可调                                                    |
| 电源           |                                                            |
| 供电输入         | AC220V                                                     |
| 功率           | ≤30W                                                       |
| 操作环境         |                                                            |
| 工作温度         | 0~60℃                                                      |
| 工作湿度         | 10%RH~90%RH                                                |

## 四、产品尺寸

